

5920PL (150x ϕ 172x50^L) NMB-MAT

期待できる寿命 (管理番号)
Expected Life (Product No.)

*故障率 10%
25℃ 100,000 時間 (D00)

* Failure rate 10%
25℃ 100,000 hours (D00)

特性曲線 Characteristic Curves

材質 Material

ケーシング : アルミニウム
インペラー : プラスチック(ブラック)
軸受 : ボールベアリング
リード線 : UL1007 AWG22 +: 赤 -: 黒

Casing : Aluminum
Impeller : Plastic (Black) 94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL1007 AWG22 +: Red, -: Black

型番	規格回転速度 Spec. Speed	最大風量 Max. Air Flow	最大静圧 Max. Static Pressure	騒音 Noise	質量 Mass
	(rpm) ^{*2}	(m ³ /min) ^{*2}	(Pa) ^{*2}	(dB) ^{*2}	(g)
5920PL-04W-B10- D00	2550	5.10	94.1	52	830
5920PL-04W-B20- D00	2850	5.65	117.7	55	
5920PL-04W-B30- D00	3150	6.40	141.2	58	
5920PL-04W-B40- D00	3350	6.80	155.9	60	830
5920PL-05W-B10- D00	2550	5.10	94.1	52	
5920PL-05W-B20- D00	2850	5.65	117.7	55	
5920PL-05W-B30- D00	3150	6.40	141.2	58	830
5920PL-05W-B40- D00	3350	6.80	155.9	60	
5920PL-07W-B10- D00	2550	0.26	12.48	52	
5920PL-07W-B20- D00	2850	0.33	15.84	55	
5920PL-07W-B30- D00	3150	0.40	19.20	58	
5920PL-07W-B40- D00	3350	0.45	21.60	60	

回転方向 : ラベルから見て反時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側

Rotation: Counterclockwise as seen from the label side.
Airflow Outlet: Label side

*1: Maximum Values in Free Air
*2: Average Values in Free Air