

**ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG**

Hermann-Papst-Straße 1

78112 St. Georgen

Phone: +49 7724 81-0

Fax: +49 7724 81-1309

www.ebmpapst.com

info2@de.ebmpapst.com

Nenndaten

Typ	512 FL-547	
Nennspannung	[VDC]	12
Nennspannungsbereich	[VDC]	11.5 .. 13.2
Drehzahl	[min ⁻¹]	3000
Leistungsaufnahme	[W]	0,4
Min. Umgebungstemperatur	[°C]	-20
Max. Umgebungstemperatur	[°C]	85
Volumenstrom	[m ³ /h]	11
Schalleistungspegel	[B]	3,7
Schalldruckpegel	[dB(A)]	12

mb = max. Belastung · mw = max. Wirkungsgrad · fb = freiblasend · kv = Kundenvorgabe · kg = Kundengerät
 Änderungen vorbehalten

Technische Beschreibung

Abmessungen	50 x 50 x 15 mm
Allgemeine Beschreibung	Kompaktlüfter mit geringer Leistungsaufnahme. Für Einsatz bei hohen Umgebungstemperaturen geeignet. Elektronische Kommutierung vollständig integriert.
Anschlussleitung	Einzellitzen AWG 28, TR 64, abisoliert und verzinkt.
Drehrichtung	Links, auf Rotor gesehen
Förderrichtung	Über Stege blasend
Lagerung	Sintec-Gleitlager
Lebensdauer L10 bei 20 °C	50000 h
Lebensdauer L10 bei 60 °C	20000 h
Masse	0.025 kg
Material Gehäuse	Glasfaserverstärkter Kunststoff PBT
Material Laufrad	Glasfaserverstärkter Kunststoff PA
Motorschutz	Geschützt gegen Verpolung und Blockieren.

Kennlinien: Luftleistung

